



Le panneau barreaudé MIKADO, avec ses barreaux en tube Ø25 mm soudés aléatoirement en applique de part et d'autre des lisses, a été imaginé dans un but précis : offrir un design novateur à nos clients. Le panneau barreaudé MIKADO, est idéal pour apporter une touche de modernité supplémentaire à vos espaces tout en les protégeant durablement.

## Caractéristiques techniques :

- ✓ Longueur de grille de 2425 mm (2435 mm embouts compris)
- ✓ Lisses en tube 50x30 mm
- ✓ Barreaux en tube Ø25 mm fermés par bouchon PE (33 barreaux par grille)
- ✓ Vide entre barreaux de 110 mm maxi
- ✓ Poteau en tube 60x60 mm ou tube Ø60 mm fermé par bouchon PE (entraxe poteau 2495 mm)

## Dimensions :

Hauteur hors sol (en mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
Hauteur grille (en mm)	950	1200	1450	1700	1950	2200	2450
Hauteur poteau à sceller (en mm)	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000

## Finition :

- ✓ Acier Galvanisé Sendzimir Z275 selon EN 10305 revêtu d'une plastification haute adhérence par poudrage polyester épaisseur mini de 80µm

## Couleurs standard :

- ✓ Vert 6005, blanc 9010, noir 9005 et gris 7016

